

**ECOMALTA E APPLICAZIONE**

**OLTREMATERIA**  
le superfici del benessere

**Caratteristiche tecniche delle ECOMALTE OLTREMATERIA:**  
Il sistema è composto da eco-malte monocomponenti all'acqua e inerti naturali e di riciclo (certificato) quarzi, marmo, vetro.

Il ciclo di rivestimento è caratterizzato dalle seguenti particolarità:

- Ottima traspirabilità.
- Completamente esente da leganti idraulici (calce, gesso, cemento).
- Completamente esente da resine epossidiche.
- Non riporta nessuna indicazione di rischio per l'uomo e l'ambiente.
- Non provoca alcuna sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- Non nocivo, non irritante, non tossico.
- Ottima flessibilità.
- Resistente ai raggi UVA
- Ottimo grado di durezza Shore da 80 a 92 (al colpo)
- Notevole grado di durezza Buchholz 42 (al graffio)
- Tutti i nostri prodotti anche se non necessario, sono certificati all' I.S.S.
- Conforme alla direttiva 2004/42/CE relativa ai VOC (organismi organici volatili)
- Conforme alla direttiva 89/106-IAQ (qualità dell'aria all'interno degli ambienti)
- Non sviluppa gas tossici per l'ambiente e il sottosuolo.
- Formulato nel pieno rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.
- Ottima resistenza allo sporco e agli agenti macchianti.
- Non infiammabile (vecchia classe I) e secondo il nuovo standard UNI-EN-ISO 1716 B1-s1









www.oltremateria.it




**1 GG. - APPLICAZIONE FONDOFLEX**

Collante a base d'acqua.  
Tempo di asciugatura 8 ore




**2 GG. - APPLICAZIONE ECOMALTA GRANA MEDIA**

Malta a base d'acqua con cariche di quarzo.  
Tempo medio di asciugatura 8 ore.



**3 GG. - APPLICAZIONE ECOMALTA GRANA FINE**

Malta a base d'acqua, senza cariche di quarzo.  
Eseguita 1 mano top - 1 mano vasca  
Tempo di asciugatura 3/5 ore per ogni mano.




**4 GG. - FINITURA VASCHETTA**

Malta a base d'acqua, senza cariche di quarzo.  
Eseguite 2 mani vasca  
Tempo di asciugatura 3/5 ore per ogni mano.



**5 GG. - APPLICAZIONE IDROMATT (AGENTE IMPERMEABILIZZANTE)**

Impregnante a base di silossani in microemulsione, respinge l'acqua in caso di micro infiltrazioni.  
Tempo di asciugatura 12 ore.



**6 GG. - APPLICAZIONE ECOBICO STRONG (LUCIDO/OPACO/SATINATO)**

Finitura a base acqua + resina protettiva (poliisocianato alifatico).  
Eseguite 2 mani top - 3 mani vasca  
Tempo di asciugatura: 6 ore per ogni mano.

**PULIZIA E MANUTENZIONE:** per la pulizia dei top/piani in Ecomalta dalle macchie, dal calcare e dallo sporco, è sufficiente e consigliato pulire la superficie utilizzando un panno in microfibra con normali detergenti neutri non schiumati e senza solventi.

**DA EVITARE:** consigliamo di evitare prodotti come ad esempio trielina, acetone e prodotti chimici particolarmente aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l'appoggio di oggetti roventi e sigarette.