

# mobilcrab

## INFORMAZIONI e SCHEDA PRODOTTO



**Struttura, Ante e Frontali** Tutta la struttura e i frontali, nelle finiture laccate, vengono realizzati con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente.  
La facciata, nella finitura HPL, sono realizzati in MDF PLAXIL 100 laminato HPL UNICOLOR (SP.1 mm) rivestite esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore. Nella finitura essenza rovere, facciata e fianchi vengono realizzati in MDF PLAXIL 100, rivestite in essenza rovere (SP.2 mm) internamente ed esternamente con bordo essenza legno.

**Idropan** garantisce la migliore difesa all'umidità alla quale il mobile può essere accidentalmente esposto. Il prodotto è garantito, avendo sostenuto diversi collaudi presso il "CATAS" centro assistenza tecnica per il settore del mobile in legno, riconosciuto a livello internazionale. Tra i collaudi sostenuti da IDROPAN vogliamo ricordarvi: rigonfiamento, flessione statica, assorbimento acqua, formaldeide EN 120/92, resistenza al calore umido UNI 9117, resistenza al calore secco UNI 9116, resistenza all'abrasione UNI 9115.



**Specchiere** gli specchi sono garantiti dal marchio Glaverbel –spessore 5 mm Leader a livello europeo nel settore degli specchi.



**Ripiani** vengono realizzati in cristallo sp.5 mm. I reggi ripiani sono in metallo + supporto in plexiglass.

**Cassetti e Cassettoni** Cassetti in metallo con chiusura ammortizzata con portata sino a 40Kg: **GRASS**

**Cerniere** le cerniere in acciaio utilizzate sono prodotte dalla Arturo Salice s.p.a, leader nel settore, utilizzando la chiusura ante rallentata con sistema a pistoncino.

**Lavabi** i lavabi sono realizzati in diversi materiali quali ceramica, vetro, tecnoril, solid surface, geacryl, geacryl matt, tekorlux, tekorlux matt, solygel opaco, laminati hpl unicolor, marmo quarzo, marmo e marmo resina. Possono essere da appoggio o integrati con il top stesso.

**Top laccati** tutte le superfici laccate richiedono una manutenzione atta ad evitare i graffi. Per la pulizia sono indicati prodotti neutri per vetri non abrasivi. Da evitare cere per mobili o prodotti a base acida.

**Marmo naturale** roccia calcarea a grana fine uniforme capace di essere ottimamente levigata e lucidata. Differenti tonalità, piccoli fori e venature sono una caratteristica naturale del prodotto.

**Marmo tecnico** materiale ottenuto dall'impasto di particelle di marmo con resine sintetiche e coloranti in piccole percentuali. Con tale procedimento si ottiene un aumento delle caratteristiche meccaniche e finiture non presenti in natura.

**Cristallo** cristallo Float extra trasparente o nei vari colori, viene sottoposto a processi di cottura in forni a 600° i quali conferiscono al cristallo stesso robustezza e flessibilità. In forno la colorazione scelta si fissa al cristallo formando uno "strato vetrificato" antigraffio. Inattaccabile dai normali prodotti di cosmesi ed impermeabile ai liquidi a garanzia di una facile pulizia ed igiene.

**Tecnoril bianco opaco/  
Solid surface opaco** è un materiale composto da circa 2/3 di idrossido di alluminio e 1/3 da acrilici di alta qualità. Si presenta come prodotto omogeneo in tutto il suo spessore, e quindi sempre riparabile; è biologicamente puro e non poroso, quindi non assorbe sporco e germi. Eventuali graffi o macchie possono essere rimossi semplicemente con la spugnetta abrasiva in dotazione. Per la pulizia è consigliato utilizzare acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi.

**Geacryl/  
Tekorlux lucido** è un composito di cariche minerali naturali e polimeri leganti di alta qualità. Perfettamente compatto e di ottima resistenza meccanica, è rivestito da uno strato di resina che conferisce lucentezza, resistenza chimica ed eleganza e da una sensazione al tatto molto simile alla ceramica. Garantisce un'assoluta impermeabilità ed igiene all'utilizzo quotidiane.

**Geacryl Matt/  
Tekorlux Matt/  
Solygel opaco** è un materiale composito in cui la massa interna è costituita dalla combinazione tra un minerale naturale e una resina poliesteri e viene rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliesteri, che gli conferisce un'ottima resistenza chimico fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità e igiene nell'uso quotidiano.

**Laminato HPL** è costituito da fogli di cellulosa stratificati impregnati e da carte decorative melaminiche unite sfruttando pressione a calore. È un materiale igienico, di facile pulizia. La manutenzione avviene asportando dalla superficie lo sporco con detergenti domestici di uso comune. Da evitare l'utilizzo di prodotti abrasivi, cerati e candeggianti, oltre a detergenti chimici a base acida.

**Nobilitato Melaminico  
Poro a registro** Grazie ad una nuova tecnologia, i pannelli nobilitati poro a registro, riproducono fedelmente la vista, il tatto, la venatura e la consistenza del legno massello. I pannelli utilizzati, sono pannelli di legno Idropan V100 rivestiti con carta melaminica (materiale sintetico costituito da fogli di carta impregnata a resine). La sua dote di durezza e resistenza al graffio e ai solventi della superficie, rende questo prodotto apprezzatissimo nel mondo dell'arredamento. Per la pulizia e la manutenzione è sufficiente utilizzare prodotti neutri spray con un panno morbido e non abrasivo.

## **ISTRUZIONI E PRECAUZIONE D'USO**

- All'atto del montaggio consigliamo l'uso del libretto di istruzioni allegato all'interno del mobile da voi acquistato
- Il montaggio del mobile deve essere eseguito da personale qualificato
- Per qualsiasi manutenzione elettrica accertarsi sempre di scollegare la rete
- I top vanno siliconati solo ed esclusivamente con prodotti neutri (non acetici)
- Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità
- I mobili in essenza o con finitura laccata, esposti nel tempo ad una forte luminosità, possono variare leggermente la tinta
- I mobili non devono essere posti in prossimità di fonte di calore superiori ai 40°C.
- Nella pulizia, evitare sempre prodotti acetici o solventi, preferendo detergenti neutri, non abrasivi
- Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento

## **SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGI RICICLABILI:**




RESY: riciclaggio e smaltimento degli imballi da trasporto


## **CLASSI DI ISOLAMENTO DEGLI APPARECCHI:**



CLASSE 1: collegare l'apparecchio Ad una rete di alimentazione provvista di adeguato impianto a terra.



CLASSE 2: la protezione contro la scossa elettrica è assicurata dall'isolamento doppio rinforzato.



IP44: Marchio di garanzia per le apparecchiature protette contro le infiltrazioni d'acqua.

## **MARCHI DI SICUREZZA:**



Apparecchio idoneo per applicazioni su superfici normalmente infiammabili.



Marchio europeo. Libera circolazione dei prodotti sull'intero territorio comunitario. Tutti i nostri componenti elettrici sono marchiati CE.