



# mobilcrab

## INFORMAZIONI e SCHEDA PRODOTTO



<b>Struttura</b>	Tutta la struttura viene realizzata con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente. Facciata MDF PLAXIL 100 laminata HPL UNICOLOR esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore.
<b>Idropan</b>	<p>garantisce la migliore difesa all'umidità alla quale il mobile è accidentalmente esposto. Il prodotto è garantito, avendo diversi collaudi presso il "CATAS" centro assistenza tecnica per il settore del mobile in legno, riconosciuto a livello internazionale. Tra i collaudi sostenuti da IDROPAN vogliamo ricordarvi: rigonfiamento, flessione statica, assorbimento acqua, formaldeide EN 120/92, resistenza al calore umido UNI 9117, resistenza al calore secco UNI 9116, resistenza all'abrasione UNI 9115.</p> 
<b>Ante e Frontali</b>	<p><b>Per i colori laccati:</b> vengono realizzati con pannelli in fibra di legno idrorepellente W100 (protezione contro umidità – sp.16 mm) nobilitati bianchi, verniciati esternamente ed internamente.</p> <p><b>Per gli HPL:</b> Facciata MDF PLAXIL 100 laminata UNICOLOR esternamente e internamente con bordo in ABS dello stesso colore.</p>
<b>Specchiere</b>	<p>gli specchi sono garantiti dal marchio Glaverbel –spessore 5 mm Leader a livello europeo nel settore degli specchi.</p> 
<b>Cassettoni</b>	<p>Cassetti in metallo con chiusura ammortizzata con portata sino a 40Kg: <b>GRASS</b></p>
<b>Cerniere</b>	<p>le cerniere in acciaio utilizzate sono prodotte dalla Arturo Salice s.p.a, leader nel settore, utilizzando la chiusura ante rallentata con sistema a pistoncino.</p>
<b>Lavabi</b>	<p>i lavabi sono realizzati in diversi materiali quali ceramica, vetro, tecnoril, ocritch, solygel op., solid surface, geacryl, tekorlux, ecomalta, fenix, laminati hpl unicolor, con diverse forme e dimensioni. Possono essere da appoggio o integrati con il top stesso.</p>
<b>Top laccati</b>	<p>tutte le superfici laccate richiedono una manutenzione atta ad evitare i graffi. Per la pulizia sono indicati prodotti neutri per vetri non abrasivi. Da evitare cere per mobili o prodotti a base acida.</p>
<b>Tecnoril bianco opaco/ Solid surface opaco</b>	<p>è un materiale composto da circa 2/3 di idrossido di alluminio e 1/3 da acrilici di alta qualità. Si presenta come prodotto omogeneo in tutto il suo spessore, e quindi sempre riparabile; è biologicamente puro e non poroso, quindi non assorbe sporco e germi. Eventuali graffi o macchie possono essere rimossi semplicemente con la spugnetta abrasiva in dotazione. Per la pulizia è consigliato utilizzare acqua saponata o comuni detersivi non abrasivi.</p>
<b>Geacryl/ Tekorlux lucido</b>	<p>è un composito di cariche minerali naturali e polimeri leganti di alta qualità. Perfettamente compatto e di ottima resistenza meccanica, è rivestito da uno strato di resina che conferisce lucentezza, resistenza chimica ed eleganza e da una sensazione al tatto molto simile alla ceramica. Garantisce un'assoluta impermeabilità ed igiene all'utilizzo quotidiane.</p>

**Geacryl Matt/  
Tekorlux Matt/  
Solygel opaco**

è un materiale composito in cui la massa interna è costituita dalla combinazione tra un minerale naturale e una resina poliesteri e viene rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliesteri, che gli conferisce un'ottima resistenza chimico fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità e igiene nell'uso quotidiano.

**Laminato HPL**

è costituito da fogli di cellulosa stratificati impregnati e da carte decorative melaminiche unite sfruttando pressione a calore. È un materiale igienico, di facile pulizia. La manutenzione avviene asportando dalla superficie lo sporco con detergenti domestici di uso comune. Da evitare l'utilizzo di prodotti abrasivi, cerati e candeggianti, oltre a detergenti chimici a base acida.

**Fenix NTM®**

è ottenuta con l'aiuto di nanotecnologie ed è trattata con resine termoplastiche di ultima generazione. Questo materiale innovativo oltre alle sue principali caratteristiche di opacità, anti impronta, morbidezza al tatto e riparabilità dei micrograffi, si contraddistingue nei processi di pulitura che non richiedono particolari manutenzioni: estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo strofinamento, ai graffi e all'abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.

**Ecomalta**

è un materiale composto da vari polimeri all'acqua mono componenti, minerali e pigmenti totalmente ecocompatibili. Il risultato è quello di un prodotto ignifugo, flessibile, traspirante ed antistatico con un'ottima resistenza allo sporco e alle macchie, compatto e privo di giunzioni in tutto lo spessore. Questo gli conferisce in altissimo grado di igienicità e impermeabilità, peculiarità che lo rendono un prodotto ideale per il rivestimento dei top.

**Ocritech**

OCRITECH è un materiale composto da acrilico colato. Il processo di produzione costantemente controllato, consente di ottenere un prodotto omogeneo in tutto il suo spessore, e quindi sempre riparabile. Mantiene la forma nel tempo e offre un'ottima resistenza agli urti, al calore ed ai più comuni agenti chimici; è puro e non poroso, quindi non assorbe sporco e germi. Eventuali graffi o macchie resistenti possono essere rimossi semplicemente con la spugnetta abrasiva in dotazione ad ogni top fornito.

## ISTRUZIONI E PRECAUZIONE D'USO

- All'atto del montaggio consigliamo l'uso del libretto di istruzioni allegato all'interno del mobile da voi acquistato
- Il montaggio del mobile deve essere eseguito da personale qualificato
- Per qualsiasi manutenzione elettrica accertarsi sempre di scollegare la rete
- I top vanno siliconati solo ed esclusivamente con prodotti neutri (non acetici)
- Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità
- I mobili in essenza o con finitura laccata, esposti nel tempo ad una forte luminosità, possono variare leggermente la tinta
- I mobili non devono essere posti in prossimità di fonte di calore superiori ai 40°C.
- Nella pulizia, evitare sempre prodotti acetici o solventi, preferendo detergenti neutri, non abrasivi
- Una volta dismesso, il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento


---

## SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGGI RICICLABILI:




REZY: riciclaggio e smaltimento degli imballi da trasporto


## CLASSI DI ISOLAMENTO DEGLI APPARECCHI:



CLASSE 1: collegare l'apparecchio Ad una rete di alimentazione provvista di adeguato impianto a terra.



CLASSE 2: la protezione contro la scossa elettrica è assicurata dall'isolamento doppio rinforzato.



IP44: Marchio di garanzia per le apparecchiature protette contro le infiltrazioni d'acqua.

---

## MARCHI DI SICUREZZA:



Apparecchio idoneo per applicazioni su superfici normalmente infiammabili.



Marchio europeo. Libera circolazione dei prodotti sull'intero territorio comunitario. Tutti i nostri componenti elettrici sono marchiati CE.

---

La ditta **MOBILCRAB S.r.l.** non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico e commerciale.